

FPKX15DTAM2

PYRONIX



Caratteristiche

- Sensore di microonde (15 m per H = 2.4 m)
- Funzione di commutazione AND (doppia tecnologia standard) / OR (solo microonde)
- Rilevamento PIR che consente il montaggio di 3 lenti diverse:
- Copertura obiettivo grandangolare 60 Zone e 7 livelli (15 m 85° per H = 2.4 m)
- Lente formato tenda con 24 zone e 6 livelli (18 m in 20° per H = 4 m)
- Lente di grande portata con 46 zone e 6 piani (15 m in 90° con fasci di 30 m para H = 2.4 m)
- Tecnologia anti-masking regolabile che protegge i 2 sensori
- regolazione automatica (o manuale) sensibilità a seconda dell'ambiente
- Compensazione automatica della temperatura ambiente
- Velocità di rilevamento 0.25~2.5 m/s
- Ottica sigillata per evitare l'influenza di insetti o movimenti aerei
- Sistema di chiusura per evitare intasamenti al rilevatore
- Selettore di resistenza finale di linea semplice o doppia (SEOL / DEOL / 3EOL)
- Doppio tamper anti-apertura (alloggio e supporto)
- Indicatori LED per una facile configurazione

Specificazioni

Marca	Pyronix
Tecnologia	1 x PIR + 1 x Microonde con funzione AND / OR
Lente PIR	3 lenti disponibili 1/2/3: 60/24/46 Zone e 7/6/6 piani
Campo di rilevamento	15/18/30 m in 85°/20°/90° per H installazioni = 2.4/4/2.4 m
Pet immune	Non disponibile
Masking	Regolabile da 0 a 1 m
Sensibilità	Regolabile automaticamente o Pulse Count 1
Velocità di rilevamento	0.25~2.5 m/s
Uscita Relay	DC 60 V / 50 mA
interruttore di sabotaggio	DC 12 V / 50 mA
Alimentazione	DC 9~16 V / 13~16 mA @ DC 12 V
Temp. funzionamento	-30° C ~ 70° C
Dimensioni (senza staffa)	114 (l) x 67 (La) x 47 (Lu) mm